エンジンカッター　パワーと粘りの高出力・高トルクエンジン。

（ブレードは別売）

レジノイド砥石
切り込み深さ 102mm
EC7500S

EC7500S
¥278,250(税込)**(ブレード別売)**
(税抜価格¥265,000)

※別売φ320mmダイヤモンドブレード装着可能(切り込み深さ109mm)
※別売φ305mm(12")レジノイド砥石装着可能(切り込み深さ102mm)

EC7600S
¥296,100(税込)**(ブレード別売)**
(税抜価格¥282,000)

※別売φ360mmダイヤモンドブレード装着可能(切り込み深さ129mm)
※別売φ355mm(14")レジノイド砥石装着可能(切り込み深さ127mm)

（ブレードは別売）

レジノイド砥石
切り込み深さ 127mm
EC7600S

- パワーと粘りで切れ込んでいく高出力、高トルクのエンジン
- エアクリーナの目詰まりに影響されない気圧補正キャブレタ採用
- 高性能エアクリーナ
- 独自の防塵リコイルスタータを採用
- ベルトテンション目盛り付き
- グリース外部補給機構(特許出願中)

切り込み深さ 70mm
EC90

軽くて強力、使いやすさ抜群
EC90 (φ226コンクリート用ダイヤモンドブレード付)
¥241,500(税込)(税抜価格¥230,000)

モデル	能力 ブレード 外径×内径 mm	最大切込深さ mm	エンジン 排気量 ml	最高回転速度 min⁻¹	点火プラグ	始動方式	使用燃料	燃料タンク L	カッター 駆動方式	減速比	最高周速度 m/s[m/min]	防振	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	付属品
EC7500S	ダイヤモンドブレード 320×22	109	73.5	10550	チャンピオン CJ6Y	リコイル(ソフトスタート)	混合ガソリン	0.8	Vリブドベルト	2.50	67.5 [4050]	ハンドルー体(7点支持)	740×240×375	10.2	保護めがね 標準工具一式 ブレード用カラーセット
	レジノイド砥石 305×22	102													
EC7600S	ダイヤモンドブレード 360×22	129		10550						2.87	68.0 [4100]		765×240×390	10.7	
	レジノイド砥石 355×22	127													
EC90	ダイヤモンドブレード 226×22	70	35.5	11500	チャンピオン CJ8Y	リコイル		0.65	シングルベルト	1.58	86[5200]	前後独立懸架	630×240×240	7.5	標準工具一式

※混合ガソリン／ガソリン：新ダイワ純正2サイクルエンジンオイル＝50：1　または　ガソリン：2サイクル専用エンジンオイル＝25：1

電動カッター

（ブレードは別売）

φ260mmダイヤモンドブレード装着例

ダイヤモンドブレード
切り込み深さ 75mm

レジノイド砥石
切り込み深さ 100mm

コンクリート切断、石材などの筋つけに適した高回転設計

AC 100V

MCE260
¥107,100(税込)(税抜価格¥102,000)**(ブレード別売)**

● 切り込み深度調整器
適用機種：**MCE260**
品　名：定寸ベッド
商品コード：**6010047**
価格：￥1,796 (税込)　(税抜価格¥1,710)



モデル	能力 ブレード 外径×内径 mm	最大切込深さ mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	カッター 駆動方式	減速比	刃物軸回転速度 min⁻¹	コード m	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体質量 kg	付属品
MCE260	ダイヤモンドブレード 260×22	75	単相100	15	1430	ベベルギヤ	4.63	4500	2.5	595×230×250	9.6	保護めがね、標準工具一式
	レジノイド砥石 305×22	100										

AC 100V　単相100V電源使用

※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。　在庫確認 印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。